

2-delad Kombistege Pro

Yrkespinnstege med anodiserade sidor

En mångsidig stege, som är mycket enkel att hantera.

De två stegdelarna ger flera möjligheter. Använd dem som utskjutsstege alternativt kopplade i toppen som fristående stege. Basstegens yttre bredd mäter hela 490 mm. Toppstegen, den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

- Infästning mellan stegsida och stegpinne genom stabil Scandoinfästning
- Anodiserade, mönsterskyddade och ergonomiskt utformade stegsidor.
- Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt.
- Stegsidor och stegpinna av strängpressad aluminium.
- Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.
- Glidbeslag av plast för minimal friktion mellan stegdelarna.
- Levereras med Scandos 1200 mm (1550 mm för stegar över 10 m) breda stegfot, för optimal säkerhet.
- Ställbar i höjd pinne för pinne.
- Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34-35.

Tekniska data

Art nr	380322	380442	380532	380652	380772	380862	381002
Max längd m	3,2	4,4	5,3	6,5	7,7	8,6	10,6
Höjd fristående, m	1,75	2,35	2,9	3,5	4,1	4,65	6,15
Antal pinnar	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x16	2x18
Längd per del m	2x1,8	2x2,4	2x3,0	2x3,6	2x4,2	2x4,8	2x6,0
Transportlängd m	1,95	2,55	3,15	3,75	4,35	4,95	6,15
Yttre bredd cm	49	49	49	49	49	49	49
Vikt inkl. stegfot kg	11,5	14,0	17,0	18,5	20,0	27,5	42



3-delad Kombistege Pro

Yrkespinnstege med anodiserade sidor

En stege med många funktioner. Täcker in de flesta behov då den har sex olika funktioner. Med enkla handgrepp varierar du stegens uppställning beroende på arbetsuppgift. Basstegens yttre bredd mäter hela 570 mm. Toppstegen, den inre stegdelen, mäter hela 420 mm vilket gör den godkänd att använda som enkelstege.

- Infästning mellan stegsida och stegpinne genom stabil Scandoinfästning
- Anodiserade, mönsterskyddade och ergonomiskt utformade stegsidor.
- Kraftiga, halksäkra stegpinnar, 35 mm – gör arbetet extra bekvämt.
- Stegsidor och stegpinna av strängpressad aluminium.
- Kraftiga beslag av strängpressad aluminium.
- Glidbeslag av plast för minimal friktion mellan stegdelarna.
- Levereras med Scandos 1200 mm (1550 mm för stegar över 10 m) breda stegfot, för optimal säkerhet.
- Ställbar i höjd pinne för pinne.
- Toppstegen på 3-delad kombistege fr.o.m 7,4 m är försedd med topphjul.
- Stegen kan kompletteras med en mängd tillbehör, se sidan 34-35.

Tekniska data

Art nr	370592	370742	370862
Max längd m	5,9	7,4	8,6
Höjd fristående, h m	3,9	4,7	5,5
Höjd fristående, h1 m	2,35	2,95	3,5
Antal pinnar	3x8	3x10	3x12
Längd per del m	3x2,4	3x3,0	3x3,6
Transportlängd m	2,55	3,15	3,75
Yttre bredd cm	57	57	57
Vikt inkl. stegfot kg	19,7	27,5	32,0

