

VÄGG & TAKPRODUKTER

UTRYMNINGSSTEGE

Utrymningsstegen är tillverkad i anodiserad aluminium och med bult/skruv i syrafast rostfritt. Stegpinnarna är ledbart infästade i sidoprofilerna, vilket gör att de göms i infällt läge och låser i vinkelrät position i utfällt läge. Säkerhetsmärkning. Både Standardstege 400 och Villastege 320 är tillverkade enligt SS 831340 och är certifierade av SP - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, typkontrollintyg nr 102101.



Villastege 320

Art nr	Längd (mm)	Tillbehör	Art nr
727285	1500	Teleskopfäste	727 282
727273	2100	Väggfäste standard	727 283
727275	3600	Sprint	729 363
		Skarvsats	733 867

Endast längdskarvning upp till 7,2 m med Villastege 320. Tvärmått i infällt läge: 40 x 80 mm, Utvändig bredd i utfällt läge: 403 mm.

Standardstege 400

Art nr	Längd (mm)	Tillbehör	Art nr
729350	1500	Skarvsats 400	729 359
729351	2100	Teleskopfäste	729 360
729353	3600	Väggfäste standard	729 361
729356	4800	Sprint	729 363
729358	6000	Våningsskarv för 400 stege	733 859

Tvärmått i infällt läge: 49 x 98 mm. Utvändig bredd i utfällt läge: 501 mm. Standardstegen kan skarvas till önskad längd. Vid vångskarvning - mät steglängd i höjd med överkant på fönster.



Infällt syns stegen endast som en smal list. Stegen öppnas genom att dra ut ett sprinhandtag

Stegpinnarna låser i vinkelrät position i utfällt läge.

En säkerhetssele kan hokas på sidoprofilen.

Säkerhetssele och Instruktionsskyltar

Art nr	
729362	Säkerhetssele med glidfäste
630127	Instruktionsskylt för säkerhetssele
630128	Instruktionsskylt för utrymningsstege

För speciallängder - kontakta vår kundtjänst 0380-55 68 13/14