


HANTVERKARSTÄLLNING




Stödben. Stödbenen gör ställningen mer stabil och förhindrar att den tippar.

Hjul. Låsbara hjul för säker uppställning.

Stag. Smidiga horisontal- och diagonalstag med låsning ger ställningen stabilitet.

Hopvikbar ram. Ramen i baspaketet fälls med enkla handgrepp vilket gör att det är enkelt att hantera och transportera detta paket.

PROF



HANTVERKARSTÄLLNING WHS 400

En stabil och prisvärd hantverkarställning i lastklass 3. Enkel att transportera och montera. Kan byggas upp till 2,2 m. Paketerna kan kombineras A+A+C, eller A+B+C. A och B kan även användas fristående. Det finns även ett stort utbud av reservdelar. Monteringsanvisning levereras med ställningen. Den kan även hämtas på hultaforsgroup.com/ladderguide.





- Ramsektionen är hopfällbar och tillverkad i aluminium, Bredd 750 mm, Rördimension 50 mm.
- Plattformen, 1545 x 600 mm, är gjord av halksäker plywood och utrustad med en stabil aluminiumram.
- I plattformen finns en lucka för att du ska kunna klättra och skicka material säkert.
- På ställningens ben sitter låsbara nylonhjul som mäter 125 mm i diameter.
- Kan kompletteras med justerbara ben för säker uppställning vid nivåskillnader.

Art nr	Modell	Benämning	Plattformsmått	Plattformshöjd	Arbets höjd	Vikt kg
802311	A pack	WHS 400 Hantverkarställning	1545 x 600	1170	3170	34,0
802312	B pack	WHS 400 Hantverkarställning	1545 x 600	1570	3570	29,0
802313	C pack	WHS 400 Hantverkarställning				33,1

Art nr	Modell	Benämning	Beskrivning	Antal	Vikt kg
802311	A pack	WHS 400 Hantverkarställning	Vikbar ram 6 pinnar	1	15,3
			Plattform med lucka	1	14,7
			Hjul	4	4,0
802312	B pack	WHS 400 Hantverkarställning	Ram 6 pinnar	2	9,4
			Plattform med lucka	1	14,7
			Diagonalstag	1	1,3
			Horisontalstag	1	1,2
802313	C pack	WHS 400 Hantverkarställning	Fotplattor inkl 4 låssprintar	4	2,3
			Diagonalstag	1	1,3
			Horisontalstag	5	6,0
			Stödben	4	16,0
			Sparklist paket	1	9,5
			Låssprintar	4	0,3

NOTERA! Max godkänd plattformshöjd enligt EN1004 är markerade med gröna pilar till plattformen i respektive bild ovan. När ställningar testas enligt denna standard ställs hjulen i den mest ogynnsamma positionen för tippning och det gör att ställningar med hjul får en lägre godkänd plattformshöjd när de används utan stödben. Den maximala godkända plattformshöjden finns med i varje ställnings certifikat.

Måtten till högsta pinnen i respektive kombination är: A Pack: 1,7 m, B Pack: 1,6 m, A+A+C: 3,3 m, A+B+C: 3,3 m



hantverkarställning